

型 式 記 号		GEL-8000H	GEL-6000H	GEL-4000H	GEL-2000HL						GEL-500HL						GEL-200L	
機 番		020	006	011	009	013	014	024	025	026	002	015		016		017	005	
能 力	特 高 13.8kV	5,000kW	----	----	----	----	----	----	----	----	----	最大	評定	最大	評定	最大	評定	----
	高 圧 6.6kV 3.3kV	6,000kW	6,000kW	4,000kW	2,000kW	2,000kW	2,000kW	2,000kW	2,000kW	2,000kW	500kW	800kW	500kW	800kW	500kW	800kW	500kW	----
	空 冷 (外気 25℃)	1,500kW	1,250kW	1,000kW	500kW	500kW	500kW	500kW	500kW	500kW	200kW	250kW	----	250kW	----	250kW	----	----
	低 圧 400V	----	----	----	1,600kW	1,600kW	1,600kW	1,600kW	1,600kW	1,600kW	500kW	800kW	500kW	800kW	500kW	800kW	500kW	200kW
	低 圧 200V	----	----	----	800kW	800kW	800kW	800kW	800kW	800kW	500kW	400kW	300kW	400kW	300kW	400kW	300kW	200kW
電 力 調 整 範 囲		設 定 値 の 100 ~ 約10%      能 力 は 外 気 温 25℃ で 算 出																
水	質		水 道 水 か 淡 水 魚 の 棲 め る 程 度 の 水															
	抵 抗 体 と 設 定 温 度		純 水 か ア ル カ リ 類 を 添 加 し た 水    60℃															
	消 費 水 量 (約)	初 期	1,700ℓ	1,200ℓ	700ℓ	300ℓ	300ℓ	300ℓ	300ℓ	300ℓ	300ℓ	300ℓ	150ℓ	200ℓ	200ℓ	200ℓ	200ℓ	50ℓ
		蒸 発 分	4,000ℓ	3,600ℓ	2,400ℓ	900ℓ	900ℓ	900ℓ	900ℓ	900ℓ	900ℓ	900ℓ	400ℓ	200ℓ	200ℓ	200ℓ	200ℓ	40ℓ
	給 水 口		1.6ℓ/kW H															
給 水 口		50A , 40A	40A , 25A	25A , 15A	25A , 15A	25A , 15A	25A , 15A	25A , 15A	25A , 15A	25A , 15A	15A	15A	15A	15A	15A	15A	15A	
電 極 部		ベ ー ス 電 極 3    主 電 極 3    絶 縁 筒 3    駆 動 装 置 1																
制 御 盤	遮 断 器 7.2kV	25kA 1,200A	20kA 1,200A	20kA 1,200A	12.5kA 600A	12.5kA 600A	12.5kA 600A	12.5kA 600A	12.5kA 600A	12.5kA 600A	8kA 400A	12.5kA 600A	12.5kA 600A	12.5kA 600A	12.5kA 600A	----	----	
	高 圧 過 電 流 継 電 器	1,000A/1.5~2A	1,200A/3~6A	1,000A/3~6A	80~480A	80~480A	80~480A	80~480A	80~480A	80~480A	16~160A	16~160A	16~160A	16~160A	16~160A	16~160A	----	
	高 圧 地 絡 継 電 器	0.2~2.0A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	----	0.1~0.6A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	0.1~0.6A	----	
	低 圧 遮 断 機 AC550V	----	----	----	35kA 3,200A	35kA 3,200A	35kA 3,200A	35kA 3,200A	35kA 3,200A	35kA 3,200A	----	1,200A	1,600A	1,600A	1,600A	800A	800A	
	指 示 計 器	電 圧 計 ・ 電 流 計 ・ 電 力 計 ・ 温 度 計																
	引 込 口 ボ ル ト 径	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12	M12
補 機 電 源 3φ 200V(ボルト径)		200A (12)	175A (12)	150A (8)	60A (8)	100A (8)	100A (8)	100A (8)	100A (8)	100A (8)	25A	50A(8)	50A(8)	50A(8)	50A(8)	20A	20A	
冷 却 部	冷 却 方 式		空 気 と 水 の 蒸 発															
	ラ ジ エ タ ー 主		8	6	4	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	送 風 機 (速 制)		3.7kW×8	3.7kW×6	3.7kW×4	3.7kW×2	3.7kW×2	3.7kW×2	3.7kW×2	3.7kW×2	3.7kW×2	2.4kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW	5.5kW	1.0kW	
	主 ポ ン プ (速 制)		30kW	30kW	22kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	7.5kW	2.2kW	3.7kW	3.7kW	3.7kW	3.7kW	0.4kW	
ス プ レ ー (速 制)		3.7kW×2	3.7kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW	2.2kW	0.25kW	0.75kW	0.75kW	0.75kW	0.75kW	0.25kW		
車 両 の 寸 法 と 重 量	長 さ cm	1,199	1,196	922	732	793	790	786	790	790	607	617	621	608	608	----		
	幅 cm	249	249	249	224	229	226	242	226	226	204	200	201	205	205	----		
	高 さ cm	350	352	320	300	273	268	325	270	272	220	217	224	222	222	----		
	車 両 重 量 kg ( 総 重 量 ) kg	17,550 (17,660)	19,410 (19,520)	9,540 (9,650)	6,640 (6,750)	7,030 (7,140)	6,990 (7,100)	7,820 (7,930)	6,660 (6,770)	7,020 (7,130)	4,280 (4,445)	4,730 (4,895)	4,960 (5,125)	4,980 (5,145)	4,980 (5,145)	----		
車 両 番 号		相模88な 3810	相模88は 544	相模800は 33	沖縄800さ 7829	北九州800さ 3929	相模800す 536	札幌800す 8474	相模800す 1687	相模800す 2522	北九州800 さ3930	相模800さ 8835	相模800す 1387	相模800す 3362	----			